



وزارة العمل

دليل (15)

إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا

قطاع المهن المساندة (1)

"صيانة ميكانيك مركبات // صيانة كهربائي مركبات / غيار زيوت
مركبات وتوابعها / صيانة بناشر وإطارات وبطاريات المركبات "

تم مراجعة هذا الدليل من اللجنة الوطنية للأوبئة

محدثة بتاريخ 2020/4/20



وزارة العمل

السادة أصحاب المهن المساندة

تم إعداد هذا الدليل لضمان سلامتكم في مكان العمل وسلامة الآخرين لما لفيروس الكورونا من خطورة عالية وسرعة انتقال، لذا يرجى اتباع هذه الإجراءات وعدم التهاون بها بالإضافة إلى تعليمات الشروط الصحية حسب القوانين النافذة وقانون العمل الأردني وأنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه.

الإجراءات قبل البدء بالعمل :

- التأكد من عدم وجود عوارض العطس والسعال يوميا .
- توعية العاملين حول الفيروس ومدى خطورته وسرعة انتشاره وما هي الاحتياطات الواجب عليهم اتخاذها قبل الدخول إلى مكان العمل .
- يجب تطهير مكان العمل وجميع مرافقه قبل دخول الموظفين للعمل .
- تأمين العاملين بلوازم نظافة اليدين مثل الصابون السائل، ووسائل التطهير والمناديل الصحية.
- عدم تشغيل أجهزة التكييف إلا إذا كان الهواء بنسبة 100% من خارج مكان العمل.
- توفير التهوية الجيدة داخل مواقع العمل.
- وضع إشارات تحذيرية تلزم العاملين بالتطهير المستمر والتباعد مسافة تزيد عن المتر ونصف وارتداء الكمامات والقفازات.



وزارة العمل

تدابير السلامة أثناء العمل :

- إلزام العاملين بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية مثل كمامات ، وقفازات (استبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها) .
- الحفاظ على تطهير موقع العمل وعلى وجه الخصوص مناطق التماس المباشر (الأبواب والأرضيات) بشكل مستمر كل ساعتين .
- ارتداء العاملين قفازات طبية .
- ترك مسافة أمان بين العاملين (على أن لا تقل عن متر ونصف) .
- تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين بأي شكل من الأشكال .
- على كل الموظفين غسل اليدين أثناء العمل (لمدة 20 ثانية) أو عندما تستدعي الحاجة .
- تحضير مضخة رش مثل المضخات اليدوية التي تستخدم في رش المزروعات وان لم تتوفر يمكن استخدام العبوات الفارغة لملمع الزجاج وما شابهها .
- يمكن استخدام مطهر مادة الكلور المستخدم للمنازل بعد تخفيفه بالماء .



وزارة العمل

تدابير السلامة اثناء الصيانة (بناشر / بطاريات/ ميكانيك /كهرباء)

- عند استقبال المركبات لغايات الصيانة يجب تطهير منطقة التماس للمركبة مثل الطمبون اطار المركبة الى اخره قبل البدء بالعمل وباب المركبة (احذر قد تكون الحافلة ملوثة) .
- عدم دخول المركبة الا بعد تطهيرها بالمواد المطهرة عند نقاط التماس المباشر وضع ما هو متوفر لديك على كراسي المركبة مثل غطاء بلاستيكي قبل البدء بالعمل .
- ل الأيدي بمطهرات وارتداء قفاز طبي ثم ارتداء القفاز الصناعي لأستكمال اعمال الصيانة .
- إن بعض مواد التطهير لديها نسبة مرتفعة من الكحول لذا احذر من التدخين والأسطح الساخنة عند استخدام هذه المواد .
- عدم التجمع لأكثر من شخص وترك مسافة الأمان متر ونصف وأكثر.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات بشكل جماعي .
- استخدام الأكواب الكرتونية للمشروبات التي تستخدم لمرة واحدة .
- الابتعاد عن أي شخص تظهر عليه علامات العطس والسعال وارتفاع درجة الحرارة .
- الإكثار من شرب الماء والنوم لفترة كافية وتناول الأغذية التي تقوي المناعة والحفاظ على الصحة العامة .
- عدم استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس).

ودمتم سالمين .