

تصريح مزاولة عمل في مستوى مرتفع
High level –Work Permit

Permit No. رقم التصريح	Nature of work طبيعة العمل	Job executer: القائم بالعمل :	Hrs ساعات العمل المسموح
Date تاريخ الإصدار	Location: الموقع:	Permitted Period المدة المصرح بها	Time الأوقات المسموح بها

Hazard disc. : مصدر الخطر	Risk : الخطورة:	PPE وسائل الحماية الشخصية	Control Measures: وسائل السيطرة :

HS/O مسؤول السلامة

رئيس القسم Dept Inc.

الإدارة العليا GM if required

القائم بالعمل Job executer

-
- يعطى هذا التصريح بعد تأكد مسؤول السلامة من قدرة طالب الترخيص على الوفاء بمتطلبات السلامة.
 - يحرر هذا التصريح من أصل للقائم بالعمل وصورة لمسؤول السلامة للمتابعة .
 - تحفظ جميع أوليات هذا التصريح في قسم السلامة والصحة المهنية .

Follow Up المتابعة					Safety instructions تعليمات السلامة
الدورة Freq.	اليوم date	الوقت time	لملاحظات Remarks	التوقيع Sign.	
					<p><u>استخدام السقالات</u></p> <p>1- عند العمل على ارتفاع أكثر من 2 متر استخدم السلم أو السقالة بعد التأكد من فحصها</p> <p>2- لا تستخدم الكراسي - الصناديق - الرفاعات الشوكية للصعود</p> <p>3- تثبيت قواعد السلالم أو السقالات على أرضية ثابتة قوية بقاعدة معدنية أسفل قوائمها</p> <p>4- يجب أن تكون السلالم أو السقالات متينة مربعة ورباطها متينة</p> <p>5- يجب أن تكون أماكن العمل عليها مغطاة تماما</p> <p>6- يجب توفير حماية للجوانب بعد ارتفاع 3.5 متر</p> <p>7- يجب ربط السقالة عندما لا يتناسب عرض قاعدتها مع ارتفاعها (3/1)</p> <p>8- يجب أن يكون لها وسائل للدخول والصعود والنزول عدم وجود أي ميول للسقالة.</p> <p><u>استخدام السلالم</u></p> <p>1- قم بتفريغ المنطقة جوار السلم من الأعلى أو الأسفل من أي شيء</p> <p>2- يجب أن يكون مستوى الدرجات وأبعادها موحدة ومثبتة جيدا</p> <p>3- يجب أن تكون المسافة بين الدرجات 10-14 انش</p> <p>4- يجب أن يكون السلم خالي من مسببات الانزلاق.</p> <p>5- لا تقم بربط سلمين معا من أجل زيادة الطول ولا تحمل السلم أكثر من حمولته</p> <p>6- لا تستخدم آخر درجة للقدم أترك درجتين علويتين</p> <p>7- ثبت السلم بحيث تكون مستوى أرضية السلم أفقية و ثابتة تماما</p> <p>8- أن لا يقل عرض السلم عن (11.5) أنش وأن يحمل أربع مرات الوزن المصمم</p> <p>9- يجب أن يكون بعد قاعدة السلم عن الجدار (4/1 الارتفاع عن الأرض)</p> <p>10- السلالم الثابتة على الهناجر بطول 8 أمتار يجب توفير حماية قفصيه (دوران) ومنطقة راحة بعد كل خمسة متر</p> <p>11- السلالم جوار مناطق الكهرباء يجب أن تكون من النوع الخشبي أو الفيبرجلاس فقط.</p> <p>12- اجعل وجهك دائما للسلم صعودا والقبض بيد واحدة على الأقل على درجة السلم وتحاشى حمل أي شيء قد يفقدك توازنك.</p>

يرجى الالتزام بما ورد من إجراءات في تعليمات السلامة أعلاه و سيقوم مندوب من الأمن والسلامة بمتابعة دوريا وفي حال ثبوت مخالفتكم لها سنضطر أسفين إلى إيقاف العمل و سحب هذا التصريح وربما طلب فسخ العقد مع المقاول.